



机框：铸造合金铝

风叶：PBT塑料

绝缘度：在引线与机框之间直流500V电压时10兆欧

耐压：交流1500V/50-60HZ 持续1分钟，漏电源小于5毫安

工作温度：-20℃~80℃


工作湿度：20%~85%

工作电压：AC110V的电压范围是85V~125V，220V的电压范围是190V~250V。


工作寿命(25℃时)：滚珠轴承风扇6万小时, 含油轴承风扇为3万小时。



FG200



ZL805&ZL256&
ZL806



Model	Voltage	Current	Freq	Noise	Bearing	Power	Speed	Air volume		connector	Packing		
	(V)	(A)	(HZ)	(Db)		(Watt)	(r/min)	(m3/h)	CFM		pcs/ctn	weight	dimension
200FZY1-D	110	0.4	50/60	67	Ball bearing	65	2550	790	465	WIRE	10	15kg	45.5*23*42
200FZY2-D	220	0.2	50	67		65	2550	790	465		10	15kg	45.5*23*42
200FZY2-D	220	0.17	60	65		60	2450	750	440		10	15kg	45.5*23*42
200FZY4-D	380 three phase	0.1	50	67		65	2550	790	465		10	15kg	45.5*23*42
200FZY7-D	380 single phase	0.1	50	67		65	2550	790	465		10	15kg	45.5*23*42