



机框：铸造合金铝

风叶：PBT塑料

绝缘度：在引线与机框之间直流500V电压时10兆欧


耐压：交流1500V/50-60HZ 持续1分钟，漏电源小于5毫安

工作温度：-20℃~80℃

工作湿度：20%~85%

工作电压：AC110V的电压范围是85V~125V，220V的电压范围是190V~250V。

工作寿命(25℃时)：滚珠轴承风扇6万小时，含油轴承风扇为3万小时。



Model	Voltage	Current	Freq	Noise	Bearing	Power	Air volume			connector	Packing		
	(V)	(A)	(HZ)	(Db)		(Watt)	(r/min)	(m3/h)	CFM		pcs/ctn	weight	dimension
300FZY1-D	110	0.8	50	60	ball	80	1300	1137	668	terminal	5	18kg	60*47*36
300FZY1-D	110	0.8	60	60	ball	80	1300	1137	668		5	18kg	60*47*36
300FZY2-D	220	0.4	50	60	ball	80	1300	1137	668		5	18kg	60*47*36
300FZY2-D	220	0.4	60	60	ball	80	1300	1137	668		5	18kg	60*47*36
300FZY3-D	380	0.2	50	60	ball	80	1300	1137	668		5	18kg	60*47*36
300FZY4-D	380	0.2	50	60	ball	80	1300	1137	668		5	18kg	60*47*36
300FZY6-D	220V	1.9	50	72	ball	160	2550	2200	1294		5	18kg	60*47*36
300FZY6-D	220V	0.95	50	72	ball	160	2550	2200	1294		5	18kg	60*47*36
300FZY7-D	380V	0.35	50	72	ball	160	2550	2200	1294		5	18kg	60*47*36
300FZY8-D	380V	0.35	50	72	ball	160	2550	2200	1294		5	18kg	60*47*36